

# Hilltip IceStriker™

## Nesená rozmetadla 600-800 l pro traktory a nakladače

Nová rozmetadla Hilltip IceStriker™, model TR s plastovým zásobníkem pro sůl a písek o objemu 630–850 l a konstrukčními částmi z nerez oceli poskytují efektivní ochranu proti rzi a korozi. Toto jedinečné rozmetadlo all-in-one obsahuje vestavěnou nádrž pro volitelný kapalný systém.

Konstrukce zásobníku s dvojitými stěnami obsahuje integrovanou nádrž o objemu 330 l pro přestavbu vašeho rozmetadla s možností aplikace zvlhčené soli a dovybavení na postřik solankou.



### Standardní výbava

- 12V elektromotor, chráněný uzavřeným krytem odolným vůči povětrnostním vlivům.
- Vibrátor zabraňující ucpání materiálu.
- Vložený V plech pomáhá snížit zvýšené zatížení podávacího mechanismu při jeho startu.
- Sklopný žlab z nerez oceli.
- Dvojdílná krycí plachta a horní obrazovka.
- Řídicí jednotka s automatickou regulací rychlosti pomocí GPS upravuje množství posypového materiálu (g/m<sup>2</sup>) podle rychlosti vašeho vozidla, zatímco manuální režim umožňuje pevně nastavit rychlost podávacího dopravníku.

### HTrack™ sledovací systém (VOLITELNĚ)

Sledujte a kontrolujte všechny vaše sypače a radlice na sníh ve vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Program zobrazuje tratě na mapě současně detaily, jako je rychlost, polohu GPS, použitý materiál atd. S HTrack™ můžete sledovat své náklady a můžete ho použít jako důkaz při prokazování újmy při uklouznutí nebo pádu. Rozšiřující údaje lze shrnout a publikovat jako dokumenty PDF.

Standardní ovladač



Volitelný program HTrack™ přenáší data prostřednictvím mobilního připojení 3G

## Volitelné vybavení

- Pracovní světla LED.
- Maják.
- Držák SPZ s osvětlením.
- Barva na přání: oranžová.
- Různá montážní řešení.

## Volitelné funkce pro použití roztoků

- Souprava na přípravu zvlhčování soli, trysky a čerpadlo s vestavěnými nádržemi v konstrukci rozmetadla.
- 2 m postřikovací lišta, pracovní záběrem max. 5 m.
- 12m hadice s navijákem pro ošetření těžko přístupných míst solankou nebo jinými roztoky.



Rozmetadlo s tříbodovým závěsem a volitelnou postřikovací lištou

## SPECIFIKACE ROZMETADLA

MODEL	600 TR	800 TR
Celková šířka	1500 mm	1500 mm
Výška	1500 mm	1650 mm
Objem nádrže vodorovný	550 l	750 l
Objem zásobníku (zaokrouhleno)	630 l	850 l
Hmotnost (prázdný)	320 kg	360 kg
Konstrukce zásobníku	Poly	Poly
Šířka rozmetání	1-8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)	
Velikost rozmetacího kotouče	390 mm	390 mm
Průměr šneku (nerez)	65 mm	65 mm
Vibrátor	ANO	ANO
Nastavení rychlosti GPS	ANO	ANO
Nosič	Traktor/nakladač	
Materiál	Sůl, písek, granulát, směs	

## KAPALNÝ SYSTÉM

MODEL	600 TR	800 TR
Pre-wet, Spray volume	3-12 l/min	3-12 l/min
Spraybar, Spray volume	5-25 l/min	5-25 l/min
Pre-wet, Spraying width	1-8 m (together with spreading material)	
Spraybar, Spraying width	2-5 m	2-5 m
Pre-wet, liquid tank capacity	330 l	330 l
Spraybar, liquid tank capacity	330/900 l *	330/900 l *
Spraying material	Protimrazové a rozmraz. roztoky, voda, kapalná hnojiva **	

\* S volitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.

\*\* Nepoužívejte hořlavé nebo ropné kapaliny pro kapalný systém



Importér HILLTIP pro ČR a SR:  
P & L, spol. s r. o., Třebíčská 74b, 594 01 Velké Meziříčí  
mob.: +420 602 539 748, e-mail: hilltip@pal.cz www.hilltip.cz

Váš obchodní partner

