

# Hilltip IceStriker™

## Nástavbová elektrická rozmetadla 1600–2600 l, 12V 12/24V

Novým modelem nástavbového rozmetadla je Hilltip IceStriker™ s plastovým zásobníkem o objemu 1600–2600 litrů. Tím se vaše práce stává ještě více efektivnější a ekonomičtější. Toto rozmetadlo je vybaveno stejnými funkcemi, které jsou oblíbené u menších modelů a dělají z Hilltip IceStriker™ jedničku v oboru..

Dvojitě stěny zásobníku vytvářejí integrované nádrže pro přestavbu vašeho rozmetadla s možností aplikace zvlhčené soli a dovybavení na postřik solankou.



Šnekový dopravník



Pásový dopravník



### Standardní vybavení

- 12V duální motory.
- Vibrátor zabraňuje ucpání materiálu.
- Vložený V plech pomáhá snížit zvýšené zatížení podávacího mechanismu při jeho startu.
- Dvojdílná krycí plachta zabraňuje znečištění ložné plochy vozidla posypovým materiálem.
- Řídicí jednotka s automatickou regulací rychlosti pomocí GPS upravuje množství posypového materiálu (g/m<sup>2</sup>) podle rychlosti vašeho vozidla, zatímco manuální režim umožňuje pevně nastavit rychlost podávacího dopravníku.
- **Podávací ústrojí:** Tento model Hilltip IceStriker™ vám nabízí jedinečnou možnost zvolit způsob podávání materiálu, kterou upřednostňujete; šnekový nerezový nebo pásový dopravník.

### HTrack™ sledovací systém (VOLITELNĚ)

Sledujte a kontrolujte všechny vaše sypače a radlice na sníh ve vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Program zobrazuje tratě na mapě současně detaily, jako je rychlost, polohu GPS, použitý materiál atd. S HTrack™ můžete sledovat své náklady a můžete ho použít jako důkaz při prokazování újmy při uklouznutí nebo pádu. Rozšiřující údaje lze shrnout a publikovat jako dokumenty PDF.

Standardní ovladač



Volitelný program HTrack™ přenáší data prostřednictvím mobilního připojení 3G

## Volitelné funkce a příslušenství

- Pracovní světla LED.
- Maják.
- Držák SPZ s osvětlením.
- Zadní a koncová světla.
- 24V motory a řídicí systém.
- Barva na přání: oranžová.
- Odstavné nohy.
- Nastavitelná šířka rozmetání z kabiny vozidla.
- Prodloužený šnekový/pásový dopravník (+ 60 cm) pro optimalizaci zatížení náprav vozidla.

## Volitelné funkce pro použití roztoků

- Souprava na přípravu zvlhčování soli, trysky a čerpadlo s vestavěnými nádržemi v konstrukci rozmetadla.
- 2m postřikovací lišta, pracovní záběrem max. 5 m.
- 12m hadice s navijákem pro ošetření těžko přístupných míst (vchody do domů, obchodů apod. solankou nebo jinými roztoky).



Volitelná barva: oranžová

## SPECIFIKACE ROZMETADLA

MODEL	1600	2100	2600
Celková délka (včetně rozmetacího ústrojí)	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Minimální délka korby vozidla	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Max. vnější šířka (s namontovanou plachtou)	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Celková výška zásobníku	1250 mm	1390 mm	1550 mm
Objem zásobníku	1500 l	2000 l	2500 l
Objem zásobníku, zaokrouhleno	1600 l	2100 l	2600 l
Hmotnost (prázdný)	260 kg	295 kg	320 kg
Konstrukce zásobníku	Poly	Poly	Poly
Šířka rozmetání	1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)		
Velikost rozmetacího kotouče	500 mm	500 mm	500 mm
Průměr šneku (nerez)	150 mm	150 mm	150 mm
Protimrazové a rozmrazovací roztoky, voda	300 mm	300 mm	300 mm
Materiál	Sůl, písek, granulát / směs		
Nosič	Nákladní automobil 3,5–10 t		

## KAPALNÝ SYSTÉM (VOLITELNÉ)

MODEL	1600	2100	2600
Zvlhčování soli, rozsah dávky	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Postřikovací lišta, rozsah postřiku	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Zvlhčování soli, pracovní záběr	1-8 m (společně s posypovým materiálem)		
Postřikovací lišta, pracovní záběr	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Zvlhčování, objem nádrže	900 l	900 l	900 l
Postřik, objem nádrže	900 - 2200* l	900 - 2200* l	900 - 2200* l
Postřikový roztok	Protimrazové a rozmrazovací roztoky, voda **		

\* S volitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.

\*\* Nepoužívejte hořlavé nebo ropné kapaliny pro kapalný systém



Importér HILLTIP pro ČR a SR:  
P & L, spol. s r. o., Třebíčská 74b, 594 01 Velké Meziříčí  
mob.: +420 602 539 748, e-mail: hilltip@pal.cz www.hilltip.cz

Váš obchodní partner

